

Klamka biometryczna BioL 86+

Klamka do drzwi wraz z zamkiem

Parametry techniczne	Ilość użytkowników (odcisk palca)	78
	Ilość użytkowników (PIN)	75
	Zasilanie	4x1,5V AA
	Zasilanie awaryjne	1x 9V DC
	Pobór prądu podczas czuwania	8uA
	Pobór prądu podczas pracy	120uA
	Żywotność baterii	15 tys odczytów (ok. 12 m-cy)
	Wymiary	196 (wys.) x 72 (szer.)
	Temperatura pracy	-20°C do 60°C
	Kolor klamki	srebrny matowy
	Certyfikaty	CE,
	Czytnik linii papilarnych	Rodzaj czytnika
Rozdzielczość skanowania		560 dpi
Sposoby weryfikacji		1:N
Czas identyfikacji		ok. 1 s
Powierzchnia skanowania		18,2 (wys.) x 16 (szer.)
Użytkowanie	Możliwość usuwanie pojedynczych OP	TAK
	Tryb otwartych drzwi	TAK
	Możliwość otwarcia kodem PIN	TAK
	Ochrona czytnika - zasuwka	TAK
	Wyświetlacz LED	NIE
Drzwi i wkładka	Własna wkładka (standard europejski)	TAK
	Współpraca z polskimi wkładkami (istniejącymi w drzwiach)	TAK
	Drzwi prawe i lewe (klamka obrotowa)	NIE - należy określić przy zakupie
	Drzwi drewniane (wewnętrzne)	TAK
	Drzwi aluminiowe (szklane)	NIE

